

## MINIMIX 150

### Bétonnière portable pour professionnels

Bétonnière extrêmement robuste et fiable pour tous types de chantier de petite à moyenne envergure.

L'utilisation du quadripied permet d'effectuer le malaxage et le versement à hauteur de brouette.



Légère, facile à transporter, la Minimix 150, malaxe l'équivalent d'une brouette pleine.



Quadripied



#### Moteur électrique ou à essence au choix.

- Moteur électrique monophasé 230 V/50Hz, protection IP45, sonde thermique, disjoncteur à manque de tension.



- Moteur thermique Honda GX120 avec accélérateur variable

#### Caractéristiques techniques

Capacité de cuve	litre	<b>130</b>
Capacité maxi de malaxage	litre	<b>90</b>
Vitesse de cuve	tr/min	<b>24</b>
Moteur mono. 230 V/50Hz	kW/ch	<b>0,55/0,75</b>
Moteur essence Robin EH09	kW/ch	<b>2,1/2,8</b>
Moteur essence Honda GX120	kW/ch	<b>2,9/4</b>
Longueur	m	<b>1,21</b>
Largeur	m	<b>0,60</b>
hauteur	m	<b>0,90</b>
hauteur sur quadripied	m	<b>1,43</b>
Poids avec moteur élect.	kg	<b>56</b>
Poids avec moteur Robin	kg	<b>60</b>
Poids avec moteur Honda	kg	<b>57</b>
Poids du quadripied	kg	<b>10</b>
Niveau sonore version élect.	dB	<b>84</b>



Logistique	
Désignation	<b>MINIMIX 150 monophasé</b>
Réf. - Gencod	<b>BM18BE - 5031403060778</b>
Désignation	<b>MINIMIX 150 essence Robin</b>
Réf. - Gencod	<b>BM52B - 5031403060983</b>
Désignation	<b>MINIMIX 150 essence Honda</b>
Réf. - Gencod	<b>BM54B - 5031403061034</b>
Garantie	<b>12 mois pièces</b>
Poids Total	<b>75 kg</b>
Conditionnement	<b>unité</b>
Dimensions	<b>sans quadripied 1,21 x 0,60 x (H) 0,90m</b> <b>avec quadripied 1,23 x 1,06 x (H) 1,43m</b>
Camion complet	